

Kit Combo LXT®

DLX2413TJ

18V

Kit combinado con dos máquinas para un uso exigente

Una gama completa de dos máquinas para uso profesional. El kit incluye taladro percutor sin escobillas DHP486 y DGA504, amoladora angular. Dos baterías de 5,0 Ah y cargador rápido en cajas Makpac.



MODELOS EN KIT



Miniamoladora LXT®
DGA504



Taladro combinado LXT®
DHP486

Miniamoladora LXT®

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora angular sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	6,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	362 x 140 x 145

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



Taladro combinado LXT®

DHP486

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min⁻¹

Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos configuraciones de potencia. Par máximo de 130 / 65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	130 / 65 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	76 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño óptimo de la empuñadura
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821550-0
Maletín Makpac (2)



821551-8
Maletín Makpac (3)



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)
Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC
Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

122576-8
Tope de profundidad



122911-0
Protector de disco 115 mm



821550-0
Maletín Makpac (2)



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



821551-8
Maletín Makpac (3)



122D10-2
Empuñadura completa



192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3
Tapa de recogida de polvo 125 mm,



821550-0
Maletín Makpac (2)



837916-4
Plástico interior MakPac (2) interior



BL1820B
Batería LXT® 2,0 Ah



BL1830B
Batería LXT® 3,0 Ah



199710-5
Protector de disco 125 mm



BL1840B
Batería LXT® 4,0 Ah



821551-8
Maletín Makpac (3)



838175-3
MakPac (3) interior



BL1850B
Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B
Batería LXT® 6,0 Ah



BL1820B
Batería LXT® 2,0 Ah



D-75415
Barrena 30 x 600 mm



D-75421
Barrena 45 x 600 mm



BL1830B
Batería LXT® 3,0 Ah



D-75437
Barrena 70 x 600 mm



D-75443
Barrena 100 x 600 mm



BL1840B
Batería LXT® 4,0 Ah



■ Accesorios opcionales

D-75459

Barrena 130 x 600 mm



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah



BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah



■ OTROS - DGA504

Despiece



■ OTROS - DHP486

Despiece

