
Makita
AVT
Makita
Makita
Makita

6.1 · PLATAFORMAS DE BATERÍA

UNA BATERÍA PARA TODA LA OBRA

Cada marca tiene su sistema y las baterías no se mezclan entre marcas. Elige una plataforma y haz crecer tu equipo con ella.



MAKITA

18V LXT | 40Vmáx XGT | 12Vmáx CXT

LXT 18V	Más de 400 modelos con la misma batería.
XGT 40Vmáx	Para las aplicaciones de máxima exigencia. Convive con LXT.
18V ×2	Dos baterías LXT para las máquinas de más potencia.



BOSCH PROFESSIONAL

18V Professional | ProCORE18V | 12V Professional

18V	Una batería para todo el sistema: herramientas, medición y focos.
ProCORE18V	Celdas de alto rendimiento para las máquinas que más consumen.
12V	Gama compacta y ligera para instaladores y trabajo en altura.



DEWALT

18V XR | 54V FLEXVOLT | POWERSTACK

XR 18V	La base de toda la gama sin cable de DeWalt.
FLEXVOLT	Pasa de 18 a 54 V según la máquina. Sirve también en las XR de 18 V.
POWERSTACK	Celdas planas: más potencia y vida útil que XR, según fabricante.



INGCO

20V P20S | Gama económica

P20S	Una sola batería de 20 V para toda la gama inalámbrica.
Solo máquina	La mayoría se vende sin batería: compras batería y cargador una vez.
Para quién	Mantenimiento, uso ocasional y equipos de entrada.

GUÍA RÁPIDA

CUÁNTOS AH NECESITO

2,0 Ah
Ligera. Atornilladores y taladros compactos

4,0–5,0 Ah
Uso general en obra

6,0 Ah o más
Amoladoras, sierras, martillos y aspiradores

Solo cuerpo
Si ya tienes la plataforma, compra la máquina sin batería: en Makita la referencia termina en Z y en DeWalt en N

6.2 TALADROS Y ATORNILLADORES A BATERÍA

MAKITA



TALADRO PERCUTOR DHP487

Compacto y ligero, con motor sin escobillas. Para montaje, carpintería y repasos de instalación.

18V LXT | 40 Nm

Datos 1 kg · portabrocas 13 mm

MAKITA



TALADRO PERCUTOR DHP489

Motor sin escobillas y 110 Nm para brocas grandes y coronas en madera.

18V LXT | 110 Nm

Datos Hasta 16 mm en mampostería

MAKITA



TALADRO PERCUTOR HP002G

Plataforma de 40 V para obra exigente, en un cuerpo de solo 1,3 kg.

40Vmáx XGT | 70 Nm

Datos 33.000 golpes/min

MAKITA



TALADRO PERCUTOR HP333D

El más ligero de la gama: 0,92 kg. Ideal para electricistas e instaladores.

12Vmáx CXT | 28 Nm

Datos Portabrocas 10 mm

BOSCH PROFESSIONAL



KIT TALADRO GSB + ATORNILLADOR GDR

Taladro con percusión GSB 185-LI y atornillador de impacto GDR 18V-215, con 2 baterías, cargador y maletín.

18V Professional | Kit 2 máquinas

Datos 2 baterías 2,0 Ah

DEWALT



TALADRO PERCUTOR DCD805

Percutor sin escobillas de 90 Nm en formato compacto, con baterías POWERSTACK.

18V XR | 90 Nm

Datos Portabrocas 13 mm

NUEVO

DEWALT



TALADRO ATORNILLADOR DCD800

Versión sin percusión del DCD805: más corto para trabajar en carpintería y montaje.

18V XR | 90 Nm

Datos Portabrocas 13 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

TALADRO ATORNILLADOR CDLI200215

Con 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín. Linterna led integrada.

20V P20S | Kit completo

Datos 2 × 2 Ah

GUÍA RÁPIDA

QUÉ TALADRO NECESITO

Atornillador	Tornillería y brocas pequeñas en madera y metal
Percutor	Además, ladrillo y bloque. Hasta unos 13 mm en obra
SDS plus	Hormigón de verdad: el golpe neumático no cansa
Sin escobillas	Más autonomía y menos mantenimiento

6.2 TALADROS CON CABLE Y ESPECIALES

MAKITA



TALADRO PERCUTOR HP2071

Taladro de dos velocidades para uso intensivo con brocas grandes y coronas.

Con cable | 2 velocidades

Datos Portabrocas 13 mm

NUEVO

DEWALT



TALADRO PERCUTOR DWD524KS

Electrónico de 2 velocidades con embrague y portabrocas automático. Con maletín.

Con cable | 1.100 W

Datos Portabrocas 13 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

TALADRO PERCUTOR ID8508

850 W con regulador de velocidad y empuñadura auxiliar. Para el día a día de la obra.

Con cable | 850 W

Datos Portabrocas 13 mm

NUEVO

MAKITA



TALADRO ANGULAR DDA350

Cabezal en ángulo para taladrar entre montantes y dentro de muebles.

18V LXT | Angular

Datos Madera 25 mm · metal 10 mm

NUEVO

DEWALT



TALADRO MAGNÉTICO DCD1623

Base magnética y corona de hasta 50 mm en acero, con sistema antirotación E-Clutch.

18V XR | Base magnética

Datos Corte hasta 50 mm

MAKITA



ATORNILLADOR PARA PLADUR FS6300R

6.000 rpm y tope de profundidad: el tornillo queda a ras sin romper el cartón.

Con cable | 570 W

Datos Tornillo drywall 4 mm

NUEVO

DEWALT



ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO DCF620

Atornillador de pladur con cargador de tornillos en tira: techos y tabiques en serie.

18V XR | Tornillo en tira

GUÍA RÁPIDA

¿CABLE O BATERÍA?

Batería	Movilidad total, sin alargadores ni tropiezos. Ideal para montaje y repasos
Cable	Potencia continua toda la jornada: taladros de 2 velocidades, mezcla y corte
Taladro angular	Para trabajar entre montantes, muebles y huecos estrechos
Pladur	Atornillador con tope de profundidad: la cabeza queda a ras sin romper el cartón

6.3 ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO

MAKITA



ATORNILLADOR DE IMPACTO DTD158

Sin escobillas, 170 Nm y solo 0,9 kg. Tornillería de madera hasta 125 mm.

18V LXT | 170 Nm

Datos M5–M16

NUEVO

MAKITA



ATORNILLADOR DE IMPACTO TD003G

210 Nm con cuatro velocidades y modos de apriete para cada material.

40Vmáx XGT | 210 Nm

Datos M5–M16

MAKITA



ATORNILLADOR DE IMPACTO TD110D

El compacto de 12 V: 110 Nm en 0,82 kg para instaladores.

12Vmáx CXT | 110 Nm

Datos M5–M12

DEWALT



ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF850

Sin escobillas y muy corto, con tres velocidades y luz led.

18V XR | Compacto

Datos 1/4" hex

MAKITA



LLAVE DE IMPACTO DTW700

700 Nm de apriete y 1.000 Nm de aflojado. Cuadradillo de 1/2".

18V LXT | 700 Nm

Datos M10–M24

BOSCH PROFESSIONAL



LLAVE DE IMPACTO GDS 18V-1000

1.000 Nm, tres velocidades y fijación de vaso con pasador. Para vehículos y estructuras.

18V Professional | 1.000 Nm

Datos 1/2" · M10–M24

NUEVO

DEWALT



LLAVE DE IMPACTO DCF961

Alto par con anillo de retención de vaso. Para tornillería pesada y mantenimiento.

18V XR | Alto par

Datos 1/2"

INGCO



GAMA ECONÓMICA

LLAVE DE IMPACTO CIWLI2001

Motor sin escobillas y linterna led. Compatible con todas las baterías 20V de INGCO.

20V P20S | Sin escobillas

Datos 1/2"

GUÍA RÁPIDA

PAR DE APRIETE ORIENTATIVO

100–200 Nm	Tornillería de madera, estructuras ligeras
300–700 Nm	Andamios, tornillería M12–M20
+1.000 Nm	Vehículos, maquinaria, M24 y más
1/4" hex	Atornillador · 1/2"–3/4" cuadradillo: llave

Para apretar a par exacto, termina siempre con llave dinamométrica.

6.4 MARTILLOS PERFORADORES SDS PLUS

MAKITA



MARTILLO LIGERO DHR243

Sin escobillas, 3 modos y portabrocas intercambiable para brocas cilíndricas.

18V LXT | **2 J**

Datos Hormigón 24 mm · 3,2 kg

MAKITA



MARTILLO LIGERO HR009G

3,9 J en la plataforma de 40 V, con sistema antivibración.

40Vmáx XGT | **3,9 J**

Datos Hormigón 30 mm

MAKITA



MARTILLO LIGERO HR2630

El clásico de obra: 800 W, 3 modos y 2,8 kg.

Con cable | **2,4 J**

Datos Hormigón 26 mm

BOSCH PROFESSIONAL



MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-26 F

Sin escobillas, con portabrocas de cambio rápido para brocas SDS plus y cilíndricas.

18V Professional | **2,6 J**

Datos Hormigón 26 mm

BOSCH PROFESSIONAL



MARTILLO PERFORADOR GBH 2-26

Con cable, 830 W y 2,7 J. Robusto y equilibrado para trabajo diario.

Con cable | **2,7 J**

Datos Hormigón 26 mm

DEWALT



MARTILLO COMBINADO DCH273

Sin escobillas, 2,1 J y 3 modos. Compacto para trabajar por encima de la cabeza.

18V XR | **2,1 J**

Datos SDS plus

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MARTILLO COMBINADO CRHLI2201

Sin escobillas con función cincel. Incluye brocas de 6-8-10 mm y puntero.

20V P20S | **Sin escobillas**

Datos Hormigón 22 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MARTILLO PERFORADOR RGH9028

800 W y 3 modos para taladrar, percutir y cincelar en obra.

Con cable | **800 W**

Datos SDS plus

GUÍA RÁPIDA

SDS PLUS O SDS MAX

SDS plus	Brocas hasta ~28 mm. 2–4 J. Instalaciones y anclajes
SDS max	Brocas de 12 a 52 mm, coronas. 6–20 J. Pasamuros
Julios (J)	La energía de cada golpe: más J, más rápido avanza
3 modos	Taladro · percusión · cincelado

6.4 MARTILLOS SDS MAX Y DEMOLEDORES

BOSCH PROFESSIONAL



MARTILLO PERFORADOR GBH 18V-36 C

SDS max a batería con potencia de máquina de cable. Brocas grandes y coronas.

18V Professional | SDS max

NUEVO

DEWALT



MARTILLO COMBINADO DCH775

10 kg y 19,4 J a batería FLEXVOLT. Perfora hasta 52 mm.

54V FLEXVOLT | 19,4 J

Datos SDS max

MAKITA



MARTILLO DEMOLEDOR HM1203C

1.510 W, 19,1 J y regulación de golpes con sistema antivibración.

Con cable | 19,1 J

Datos 9,7 kg · SDS max

NUEVO

MAKITA



MARTILLO DEMOLEDOR HM1511

Picador de 48,9 J para soleras y hormigón armado, con cable de 5 m.

Con cable | 48,9 J

Datos 19,2 kg

DEWALT



MARTILLO DEMOLEDOR D25899K

1.500 W y 17,9 J, con maletín. El demoledor de referencia de DeWalt.

Con cable | 17,9 J

Datos SDS max

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



MARTILLO DEMOLEDOR GSH 18V-5

Demoledor SDS max a batería. Admite sistemas de aspiración para cincelar sin polvo.

18V Professional | SDS max

Datos Con maletín

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



MARTILLO PICADOR GSH 16-30

Picador con enganche hexagonal de 30 mm para demolición pesada de soleras y hormigón.

Con cable | Hexagonal 30 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MARTILLO DEMOLEDOR PDB15006

1.500 W para picar y demoler a buen precio. Con maletín y punteros.

Con cable | 1.500 W

Datos 11 kg

GUÍA RÁPIDA

QUÉ DEMOLEDOR ELEGIR

5-10 kg	Picar azulejo, regatas y rozas. Trabajo en pared
10-20 kg	Demolición de tabiques y soleras ligeras
+20 kg	Soleras gruesas y hormigón armado, en vertical
AVT / AVC	Sistemas antivibración: más horas de uso seguro

6.5 MINIAMOLADORAS DE 115 Y 125 MM

MAKITA



MINIAMOLADORA GA013G

1.100 W en batería de 40 V, con protección de sobrecarga.

40Vmáx XGT | Ø 125 mm

Datos 8.500 rpm

MAKITA



MINIAMOLADORA DGA504

Sin escobillas, con arranque suave y protector antirreinicio.

18V LXT | Ø 125 mm

Datos 8.500 rpm

BOSCH PROFESSIONAL



MINIAMOLADORA GWS 18V-11

Sin escobillas, con arranque suave y protección contra contragolpes KickBack Control.

18V Professional | Ø 125 mm

Datos 11.000 rpm

DEWALT



MINIAMOLADORA DCG405

Sin escobillas, con freno electrónico y embrague. Muy equilibrada.

18V XR | Ø 125 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MINIAMOLADORA CAGLI201158

Sin escobillas, para cortar y desbastar sin cables. Solo máquina.

20V P20S | Ø 115 mm

MAKITA



MINIAMOLADORA 9558HNR

840 W y 2,1 kg. Ligera y fiable para cortar y desbastar a diario.

Con cable | Ø 125 mm

Datos 11.000 rpm

DEWALT



MINIAMOLADORA DWE4057

800 W con arranque suave y protección contra rearranque.

Con cable | Ø 125 mm

Datos 11.800 rpm

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MINIAMOLADORA AG10108

1.010 W y empuñadura lateral. Para mantenimiento y obra a precio contenido.

Con cable | Ø 125 mm

GUÍA RÁPIDA

EL DISCO CORRECTO

Corte	Metal e inox: fino, 1–1,6 mm
Desbaste	Grueso, 6 mm. Nunca de canto
Láminas	Desbaste y acabado de soldaduras
Diamante	Piedra, cerámica y hormigón
RPM	La del disco ≥ la de la máquina

6.5 AMOLADORAS DE 230 MM, RECTAS Y CORTE DE OBRA

MAKITA



AMOLADORA GA9020

2.200 W para disco de 230 mm. Corte de piedra, hormigón y perfiles.

Con cable | Ø 230 mm

Datos 6.600 rpm

BOSCH PROFESSIONAL



AMOLADORA GWS 22-230

2.200 W para disco de 230 mm. Para corte y desbaste pesado.

Con cable | Ø 230 mm

DEWALT



AMOLADORA DWE490

2.000 W, 6.600 rpm y bloqueo del eje para cambiar el disco rápido.

Con cable | Ø 230 mm

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

AMOLADORA AG24008E

2.400 W para disco de 230 mm. Potencia de sobra a buen precio.

Con cable | Ø 230 mm

MAKITA



AMOLADORA RECTA GD0602

25.000 rpm con pinza de 3, 6 y 8 mm. Fresas, muelas y repasos de mecanizado.

Con cable | 400 W

Datos Pinza 3 · 6 · 8 mm

NUEVO

DEWALT



PROTECTOR DE CORTE CON ASPIRACIÓN

Se monta en la miniamoladora para cortar hormigón y piedra conectado al aspirador.

115-125 mm | **Aspiración**

NUEVO

MAKITA



CORTADORA DE DISCO CE001G

Cortadora de 355 mm a batería: sin gasolina, sin humos y sin tirar de cuerda.

40Vmáx XGT ×2 | Ø 355 mm

Datos Corte hasta 127 mm

MAKITA



ROZADORA SG150

Dos discos de diamante para regatas de 7 a 45 mm de profundidad. Con toma de aspiración.

Con cable | 1.800 W

Datos Ancho 7–35 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

ROZADORA WLC15008

1.500 W para abrir rozas de instalaciones en ladrillo y bloque.

Con cable | 1.500 W

6.6 SIERRAS CIRCULARES, DE CALAR Y DE SABLE

MAKITA



SIERRA CIRCULAR DHS680

Disco de 165 mm y motor sin escobillas. Corta 57 mm a 90°.

18V LXT | **Ø 165 mm**

Datos Corte 57 mm

MAKITA



SIERRA CIRCULAR HS7611

1.600 W y base de magnesio. Corta 65 mm con disco de 190 mm.

Con cable | **Ø 190 mm**

Datos Corte 65 mm

BOSCH PROFESSIONAL



SIERRA CIRCULAR GKS 190

1.400 W con disco de 190 mm y guía paralela. Sencilla y robusta.

Con cable | **Ø 190 mm**

Datos Corte 70 mm

INGCO



GAMA ECONÓMICA

SIERRA CIRCULAR CS18528

1.400 W, disco de 185 mm y control de profundidad. Para tablero y madera de obra.

Con cable | **Ø 185 mm**

Datos Corte 65 mm

MAKITA



SIERRA DE CALAR DJV182

Sin escobillas, con corte en bisel de ±45°. Hasta 135 mm en madera.

18V LXT | **135 mm madera**

Datos Carrera 26 mm

DEWALT



SIERRA DE CALAR DCS334

Sin escobillas, con movimiento pendular. Corte de madera, metal y plástico.

18V XR | **Carrera 26 mm**

BOSCH PROFESSIONAL



SIERRA DE CALAR GST 90 BE

650 W con péndulo de 4 posiciones y cambio de hoja SDS. Corta 90 mm en madera.

Con cable | **90 mm madera**

MAKITA



SIERRA DE SABLE DJR186

Carrera de 32 mm para demolición, poda y corte de tubo hasta 130 mm.

18V LXT | **Carrera 32 mm**

Datos Madera 255 mm

DEWALT



MINI SIERRA DE SABLE DCS369

Se maneja con una mano: tubos, perfiles y trabajos por encima de la cabeza.

18V XR | **Compacta**

6.6 INGLETADORAS, MESAS Y TRONZADORAS

MAKITA



INGLETADORA TELESCÓPICA LS1018LN

Disco de 260 mm con doble guía: corta 91 × 310 mm a 90°.

Con cable | Ø 260 mm

Datos 1.430 W

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

INGLETADORA TELESCÓPICA BM2S18004

Ingletadora telescópica de aluminio con base giratoria y cabezal inclinable.

Con cable | **Telescópica**

NUEVO

DEWALT



SIERRA DE MESA DWE7492

Disco de 250 mm y mesa de 670 × 630 mm, portátil para llevar a obra.

Con cable | Ø 250 mm

Datos 2.000 W

NUEVO

DEWALT



TRONZADORA DE METAL DW872

Disco de pastilla de 355 mm a 1.300 rpm: corte en frío, limpio y sin chispas.

Con cable | Ø 355 mm

Datos 2.200 W

NUEVO

MAKITA



TRONZADORA DLW140

Tronzadora de disco de 355 mm con dos baterías de 18 V. Tubo hasta 127 mm.

18V LXT ×2 | Ø 355 mm

Datos Perfil 119 × 119 mm

DEWALT



SIERRA PARA AZULEJO DWC410

Sierra de mano con disco de diamante de 110 mm para cerámica, piedra y mármol.

Con cable | Ø 110 mm

Datos 1.300 W

NUEVO

MAKITA



CORTADOR DE DIAMANTE CC301D

Cortador compacto de 85 mm para ajustes de azulejo en obra.

12Vmáx CXT | Ø 85 mm

Datos Corte 25,5 mm

GUÍA RÁPIDA

DIENTES DEL DISCO DE SIERRA

24 dientes	Corte rápido de madera de obra y tablero basto
40-60 dientes	Corte limpio de tablero, melamina y molduras
80+ dientes	Acabado fino y aluminio (disco específico)
Diamante	Cerámica, piedra y hormigón, en seco o con agua

Diámetro y eje del disco deben coincidir con los de la máquina.

6.7 MULTIHERRAMIENTAS Y LIJADORAS

MAKITA



MULTIHERRAMIENTA DTM52

Sin escobillas, con anclaje Starlock Max. Corta, rasca y lija.

18V LXT | Starlock Max

Datos 10.000–20.000 opm

BOSCH PROFESSIONAL



MULTIHERRAMIENTA GOP 18V

Sin escobillas, Starlock Plus y cambio de accesorio sin llave. Con set de accesorios y L-BOXX.

18V Professional | Starlock Plus

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MULTIHERRAMIENTA CMLI2001

Multiherramienta oscilante con accesorios incluidos para corte y lijado.

20V P20S | Accesorios

MAKITA



LIJADORA ROTORBITAL BO6050J

750 W y plato de 150 mm. Dos modos: desbaste rotativo y acabado orbital.

Con cable | Ø 150 mm

Datos Órbita 5,5 mm

NUEVO MAKITA



LIJADORA ROTORBITAL DBO180

Tres velocidades y plato de 125 mm, con bolsa de recogida de polvo.

18V LXT | Ø 125 mm

Datos Órbita 2,8 mm

MAKITA



LIJADORA ORBITAL BO4565K

200 W con bolsa de polvo. Base de ¼ de hoja para acabado fino.

Con cable | 112 × 190 mm

NUEVO MAKITA



LIJADORA DE BANDA 9910

Banda de 76 × 457 mm a 270 m/min. Desbaste rápido de madera.

Con cable | 650 W

Datos Banda 76 × 457 mm

NUEVO INGCO



GAMA ECONÓMICA

LIJADORA ROTORBITAL CROSLI2001

Plato de 125 mm con aspiración integrada. Solo máquina.

20V P20S | Ø 125 mm

GUÍA RÁPIDA

QUÉ GRANO USAR

40–60	Desbaste: pintura vieja, nivelar
80–120	Preparación general
150–240	Acabado antes de pintar
Rotorbital	Rápida y sin marcas
Orbital	Esquinas y acabado fino

6.8 MEZCLADORAS, VIBRADORES Y DECAPADORES

MAKITA



BATIDORA UT1400

1.300 W y batidor de hasta 140 mm. Morteros, adhesivos y autonivelantes.

Con cable | 1.300 W

Datos Rosca M14

NUEVO

MAKITA



BATIDORA UT001G

Mezcla sin cable con batidor de hasta 240 mm y dos velocidades.

40Vmáx XGT | Ø 240 mm

Datos M12–M14

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



MEZCLADORA GRW 18V-160

Mezcladora a batería de 18 V para morteros y pinturas allí donde no llega el enchufe.

18V Professional | Sin cable

BOSCH PROFESSIONAL



MEZCLADORA GRW 140

1.400 W con rosca M14 para varillas de mezcla de morteros y adhesivos.

Con cable | 1.400 W

Datos Rosca M14

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

MEZCLADORA MX214008

1.400 W con dos velocidades y varilla de hasta 120 mm.

Con cable | 1.400 W

Datos M14

MAKITA



VIBRADOR DE HORMIGÓN VR001G

15.500 vibraciones/min a batería: compacta el hormigón sin generador.

40Vmáx XGT | 15.500 vpm

Datos 1,4 kg

MAKITA



DECAPADOR HG6031VK

1.800 W y hasta 600 °C. Pintura, termorretráctil y láminas asfálticas. Con maletín.

Con cable | 600 °C

Datos 250 / 500 l/min

NUEVO

MAKITA



DECAPADOR DHG181

Decapador a batería hasta 550 °C, sin depender del enchufe.

18V LXT | 550 °C

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

DECAPADOR HG200028

2.000 W con dos posiciones de temperatura (350 / 550 °C).

Con cable | 550 °C

6.9 CLAVADORAS, GRAPADORAS Y ESPECIALES DE OBRA

DEWALT



CLAVADORA DE HORMIGÓN DCN890

Clava en hormigón y acero sin gas ni cartuchos. Clavo de 13 a 57 mm.

18V XR | Sin gas

Datos Clavo 2,6–3,7 mm

NUEVO

DEWALT



CLAVADORA DE GAS DGN845

Clavadora de gas para fijar perfilería, rastreles y canaletas en hormigón.

18V XR | Gas

Datos Clavo hasta 40 mm

NUEVO

MAKITA



CLAVADORA DE GAS GN420CLSE

1.200 clavos por bote de gas y 4.000 por batería. Clavo de 15 a 40 mm.

Gas + 7,2V | 40 clavos

Datos Clavo 2,6–3,1 mm

NUEVO

MAKITA



CLAVADORA DE PUNTAS DBN500

Clavo de 1,2 mm de 15 a 50 mm para molduras, rodapiés y carpintería.

18V LXT | 1,2 mm

Datos 110 clavos

NUEVO

MAKITA



GRAPADORA DST221

Grapa de 10 mm de ancho para tela asfáltica, aislamiento y tapicería.

18V LXT | Grapa 10 mm

Datos 10 a 22 mm

NUEVO

MAKITA



ATADORA DE FERRALLA DTR180

Ata cruces de barras de 10 a 13 mm en segundos. 6.000 atados por carga.

18V LXT | 6.000 atados

Datos Barra 10–13 mm

MAKITA



REMACHADORA DRV150

Remachadora sin escobillas para remaches de aluminio y acero, sin esfuerzo.

18V LXT | Sin escobillas

MAKITA



CEPILLO DKP181

Cepillo a batería de 82 mm de ancho y 3 mm de pasada. Ajuste de puertas en obra.

18V LXT | 82 mm

Datos Galce 25 mm

MAKITA



FRESADORA DRT50

Fresadora compacta sin escobillas con pinza de 6 y 8 mm.

18V LXT | Pinza 6 · 8 mm

Datos 10.000–30.000 rpm

6.10 SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

MAKITA



ASPIRADOR CLASE M VC4210M

Clase M de 42 l con toma de corriente para conectar la herramienta.

Con cable | Clase M

Datos 42 l · 1.200 W

NUEVO

MAKITA



ASPIRADOR CLASE M VC006GM

Aspirador de obra a batería de 40 V: 40 l en seco y 30 l en húmedo.

40Vmáx XGT | Clase M

Datos 3,7 m^3/min

BOSCH PROFESSIONAL



ASPIRADOR GAS 35

Sólidos y líquidos, con set de tubos, boquillas y filtro.

Con cable | 35 l

DEWALT



ASPIRADOR CLASE M DCV586

Clase M de 11 l a batería FLEXVOLT, en formato TSTAK apilable.

54V FLEXVOLT | Clase M

Datos 11 l

NUEVO

MAKITA



ASPIRADOR DE MOCHILA DVC660

Manos libres para limpiar escaleras, vehículos y espacios sin enchufe.

18V LXT ×2 | 6 l

Datos Hasta 140 min

MAKITA



ASPIRADOR DE MANO DCL180

Ligero y siempre a mano para la limpieza final de obra y furgoneta.

18V LXT | 650 ml

Datos 0,82 kg

NUEVO

DEWALT



EXTRACCIÓN DE POLVO DWH205DH

Sistema de aspiración que se acopla al martillo SDS plus. Taladra sin ensuciar.

Para martillo | SDS plus

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

ASPIRADOR DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Depósito de acero inoxidable para sólidos y líquidos. Precio de entrada.

Con cable | Inox

GUÍA RÁPIDA

CLASES DE POLVO

Clase L	Polvo general: madera blanda, yeso, suciedad de obra
Clase M	Hormigón, mortero y madera dura: el mínimo en obra
Clase H	Polvo peligroso: amianto y sustancias cancerígenas

Polvo de hormigón: aspira en origen.

6.11 NIVELES LÁSER DE LÍNEAS

NUEVO

MAKITA



NIVEL LÁSER SK10GD

Líneas verdes de 360° con batería de 12 V. Para reformas e interiores.

12Vmáx CXT Verde

NUEVO

MAKITA



NIVEL LÁSER SK700GD

Tres líneas verdes de 360°: plomo, nivel y escuadra a la vez.

3 × 360° Verde

Datos IP54

BOSCH PROFESSIONAL



NIVEL LÁSER GLL 3-80

Tres planos de 360° y alcance de 30 m. El láser de líneas más popular de Bosch.

3 × 360° Rojo o verde

Datos 30 m · 120 m con receptor

BOSCH PROFESSIONAL



NIVEL LÁSER GLL 12V-100-33 CG

Tres planos verdes con batería de 12 V y conectividad por app.

12V Professional Verde

Datos 30 m · 100 m con receptor

BOSCH PROFESSIONAL



LÁSER COMBINADO GCL 2-50 G

Líneas en cruz y puntos de plomada en verde. Ideal para techos y tabiquería.

Cruz + puntos Verde

DEWALT



NIVEL LÁSER DCLE34031

Tres líneas verdes de 360° con batería de 18 V y control remoto.

18V XR Verde

DEWALT



LÁSER EN CRUZ DCLE14201

Dos líneas verdes en cruz con batería recargable por USB-C. Hasta 11 horas.

USB-C Verde

INGCO



GAMA ECONÓMICA

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE

Láser de líneas rojas autonivelante con soporte y gafas. Buen punto de partida.

Autonivelante Rojo

GUÍA RÁPIDA

VERDE O ROJO

Verde	Hasta 4 veces más visible. Interiores luminosos
Rojo	Más económico. Interiores y con receptor
3 × 360°	Plomo, nivel y escuadra a la vez
Receptor	Amplía el alcance en exterior

6.11 LÁSER ROTATIVO, TRÍPODES Y MEDICIÓN

MAKITA



NIVEL LÁSER ROTATIVO SKR200

Autonivelante con alcance de 200 m con detector. Explanaciones y soleras.

Rotativo | **200 m**

Datos ±1 mm a 10 m

BOSCH PROFESSIONAL



NIVEL LÁSER ROTATIVO GRL 400 H

Rotativo horizontal con 400 m de alcance con receptor. Robusto y sencillo.

Rotativo | **400 m**

Datos Con receptor LR 1

BOSCH PROFESSIONAL



NIVEL LÁSER ROTATIVO GRL 600 CHV

Horizontal y vertical, 600 m con receptor y batería de 18 V.

Rotativo | **600 m**

Datos H y V

NUEVO

DEWALT



RECEPTOR DE LÍNEA DE0892G

Detecta la línea verde a pleno sol y amplía el alcance hasta 100 m.

Receptor | **Verde**

Datos Hasta 100 m

INGCO



GAMA ECONÓMICA

TRÍPODE PARA LÁSER

Trípode extensible hasta 1,2 m con rosca de 5/8" y 1/4".

5/8" · 1/4" | **1,2 m**

STANLEY



TOPÓMETRO

Rueda de medición con freno y contador metálico. Mide distancias largas, zanjas y perímetros.

Rueda | **Freno**

MAKITA



MEDIDOR LÁSER LD080PI

80 m, con medición de pendiente, áreas y volúmenes. IP54.

80 m | **Inclinómetro**

Datos ±1,5 mm

BOSCH PROFESSIONAL



MEDIDOR LÁSER GLM 150-27 C

150 m con cámara de visor para apuntar en exterior y conexión por app.

150 m | **Cámara**

DEWALT



MEDIDOR LÁSER DWHT77200

Distancia, área, volumen y Pitágoras. Robusto y con botón lateral.

±1,5 mm | **Pilas**

6.12 COMPROBACIÓN ELÉCTRICA, HUMEDAD Y TEMPERATURA

BOSCH PROFESSIONAL



DETECTOR DE TENSIÓN GVD 1000-17

Detecta tensión sin contacto de 24 a 1.000 V con aviso luminoso, acústico y vibración.

CAT IV 1.000 V | IP67

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



COMPROBADOR DE TENSIÓN GVT 1000-15

Comprobador bipolar hasta 1.000 V CA/CC, con linterna y alertas.

CAT III 1.000 V | IP65

BOSCH PROFESSIONAL



PINZA AMPERIMÉTRICA GMC 600-15

True RMS hasta 600 A, tensión, resistencia y continuidad.

True RMS | 600 A

Datos CAT III 600 V

NUEVO

INGCO



GAMA ECONÓMICA

DETECTOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO

Detector de bolsillo para localizar cables con tensión antes de taladrar.

Sin contacto | Bolsillo

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



MEDIDOR DE HUMEDAD GMP 1-13

Humedad de madera y materiales de obra con clavijas: 37 maderas y 10 materiales.

Clavijas | IP65

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



MEDIDOR DE HUMEDAD GMM 1-15

Mide por escáner, sin perforar. Para revisar paredes y soleras antes de pintar o solar.

Sin contacto | Escáner

BOSCH PROFESSIONAL



TERMOHIGRÓMETRO GDH 1-17

Temperatura y humedad del aire (5 variables) para controlar el secado en obra.

Termohigrómetro | 5 variables

BOSCH PROFESSIONAL



TERMÓMETRO DE INFRARROJOS GIS 1000 C

De –40 a 1.000 °C, con sonda tipo K y humedad ambiental.

–40 a 1.000 °C | Tipo K

NUEVO

BOSCH PROFESSIONAL



CÁMARA TÉRMICA GTC 400 C

Localiza fugas, puentes térmicos y fallos eléctricos de un vistazo.

–10 a 400 °C | App